



軸から見て右回転
(モーター単体の回転)

型 式	定格出力	定格電圧	定格電流	定格回転数	無負荷回転	定格トルク	GD ²	極数	絶縁	定格	ベアリング	カーボンブラシ	無励磁電磁ブレーキ	減速機	減速比	軸最大トルク	A寸法	L寸法	概略質量
DB2-003□25PF-□ 電圧A~E 減速比	30W	A:12V	3.75A	2500 r/min	3000 r/min	0.12 N·m	0.9 kgfcm ² (モータ部のみ)	2P	E種	S1 (連続)	負荷側 608ZZ	寸法5×7×14 材質TMG63 (12~24V) 材質GH125 (48V以上)	型式 XS-03-10 トルク 0.2 N·m 電圧 DC24V 電流 0.25A	型式 8DG□F 減速比	1/3~1/18 効率81%	9.8 N.m	30 mm	213 mm	1.8 kg
		B:24V	1.87A			1.2 kgfcm					反負荷側 626ZZ				1/25~1/180 効率73%				
		C:48V	0.94A																
		D:70V	0.64A																
		E:100V	0.45A																

△					検閲 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAWS	TOYU TECHNICA CO.,LTD. Saitama, Japan	品名 TITLE DC GEARED MOTOR	図番 DWG.No. FG2379-01A	日付 DATE 2008.02.22	材質 MATERIAL	TIRD.ANG.PRO. 第三角法
△				T.NARAKINO	K.NARAKINO	K.NARAKINO	型式 TYPE DB2-003□25PF		尺度 SCALE A2 1:1		単位 UNIT mm		
△	MARK	改訂日 DATE	改訂内容 REVISION/CHANGE	設計者 DESIGN	承認 APPROVAL								