



軸から見て右回転
(モーター単体の回転)

型 式	定格出力	定格電圧	定格電流	定格回転数	無負荷回転	定格トルク	GD ²	極数	絶縁	定格	ベアリング	カーボンブラシ	無励磁電磁ブレーキ	減速機	減速比	軸最大トルク	A寸法	L寸法	概略質量				
DB2-006□25PF-□ 電圧A~E 減速比	60W	A:12V	7.50A	2500 r/min	3000 r/min	0.24 N·m	1.20 kgfcm ² (モータ部のみ)	2P	E種	S1 (連続)	負荷側 608ZZ	寸法5×7×14 材質TMG63 (12・24V) 材質GH125 (48V以上)	型式 XS-03-10 トルク 0.2 N·m 電圧 DC24V 電流 0.25A	型式 8DG□F 減速比	1/3~1/18 効率81%	9.8 N.m	30 mm	223 mm	2.2 kg				
		B:24V	3.75A			2.4 kgfcm					反負荷側 626ZZ				1/25~1/180 効率73%					1.0 kgfm	40 mm	253 mm	2.3 kg
		C:48V	1.87A																				
		D:70V	1.30A																				
E:100V	0.90A																						

△				
△				
△				
MARK	改訂日 DATE	改訂内容 REVISION/CHANGE	設計者 DESIGN	承認 APPROVAL

検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAWS
T.NARAKINO	K.NARAKINO	K.NARAKINO

TOYU TECHNICA CO., LTD.
Saitama, Japan

品名 TITLE	DC GEARED MOTOR
型式 TYPE	DB2-006□25PF-□

図番 DWG.No. FG2380-01A

日付 DATE	2008.02.23	材質 MATERIAL	TIRD.ANG.PRO.
尺取 SCALE	A2 1:1	単位 UNIT	mm
			第三角法