


(モーター仕様)

型 式	定格出力	定格電圧	定格電流	定格回転数	定格トルク	励磁方式	極数	絶縁	定格	構造	減速機	塗装色	概略質量
DM-010□25GL-減速比 電圧A~E (口にはアルファベットが入ります)	100W	A: 12V	12.0A	2500 r/min	0.38 N·m 3.9 kgfcm	Magnet 永久磁石	2P	B種	S1 (連続)	全閉	GL型	マンセル N1.5 減速機部 シルバー	2.5 kg
		B: 24V	6.0A										
		C: 48V	3.0A										
		D: 70V	2.0A										
		E: 100V	1.4A										

(減速機仕様)

型 式	減速比	TL	L	F	R	N	Y	G	E	M	C	H	Z	Q	QK	S	U	W	効率%	概略質量
GL-18	5~50	263.5	74.5	40	45	64	16.5	10	110	134	85	131	9	30	27	18	20.5	6	92	2.5 kg
GL-22	60~200	289.5	90.5	65	55	90	19.0	12	130	154	90	139	11	40	35	22	24.5	6	92	3.5 kg
GL-28	300~450	358.5	154.5	90	65	125	-4.0	15	140	175	110	167	11	45	40	28	31.0	8	92	6.5 kg
GL-32	600~1200	377.5	163.5	130	70	168	1.0	18	170	208	130	198	13	55	50	32	35.0	10	80	9.5 kg



図の減速機部はGL-22枠の寸法で表示

MARK	改訂日 DATE	改訂内容 REVISION/CHANGE	設計者 DESIGN	承認者 APPROVAL	検閲 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAWS	品名 TITLE DC GEARED MOTOR 型式 TYPE DM-010□25GL	図番 DWG.No. BG2657-01A	日付 DATE 2011.08.25	材質 MATERIAL	TIRD.ANG.PRO. 第三角法
					T.NARAKINO	K.NARAKINO	K.NARAKINO			TOYU TECHNICA CO.,LTD. Saltama, Japan	尺貫 SCALE A1 1:1	