


(モーター仕様)

型 式	定格出力	定格電圧	定格電流	定格回転数	定格トルク	励磁方式	極数	絶縁	定格	構造	減速機	塗装色	概略質量
DM-020□25GL-減速比 : 電圧A~E (□にはアルファベットが入ります)	200W	B: 24V	12.0A	2500 r/min	0.76 N·m 7.8 kgfcm	Magnet 永久磁石	2P	B種	S1 (連続)	全閉	GL型	マンセル N1.5 減速機部 シルバー	5.0 kg (減速機後)
		C: 48V	6.0A										
		D: 70V	4.0A										
		E: 100V	3.0A										

(減速機仕様)

型 式	減速比	TL	L	F	R	N	Y	G	E	M	C	H	Z	Q	QK	S	U	W	効率%	概略質量
GL-18	5~25	310.5	74.5	40	45	64	16.5	10	110	134	85	131	9	30	27	18	20.5	6	92	2.5 kg
GL-22	30~100	336.5	90.5	65	55	90	19.0	12	130	154	90	139	11	40	35	22	24.5	6	92	3.5 kg
GL-28	100~200	349.5	98.5	90	65	125	23.5	15	140	175	110	167	11	45	40	28	31.0	8	92	5.5 kg
GL-32	300~450	444.5	183.5	130	70	168	-5.5	18	170	208	130	198	13	55	50	32	35.0	10	80	9.5 kg
GL-40	600~1200	466.5	195.5	150	90	196	0	20	210	254	150	230	15	65	60	40	43.0	12	75	16 kg



図の減速機部はGL-22枠の寸法で表示

MARK	改訂日 DATE	改訂内容 REVISION/CHANGE	設計者 DESIGN	承認者 APPROVAL	検閲 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAWS	品名 TITLE DC GEARED MOTOR 型式 TYPE DM-020□25GL	図番 DWG.No. BG2659-01A	日付 DATE 2011.08.27	材質 MATERIAL	TIRD.ANG.PRO. 第三角法
					T.NARAKINO	K.NARAKINO	K.NARAKINO			TOYU TECHNICA CO.,LTD. Saltama, Japan	尺貫 SCALE A1 1:1	