


U 赤  
V 白  
W 黒  
G 緑



(モーター仕様)

型 式	定格出力	電源電圧	周波数	定格トルク	定格回転数	定格電流	極数	絶縁	定格	構造	保護形式	塗装色	概略質量
防水・防油型 三相インダクションモータ IP-003C4F	30 W	200V	50HZ	0.22 N·m	1320 r/min	0.30 Arms	4P	F種	S1 連続	全閉型	(※1) IP65	アルミ地肌	2.0 kg
			60HZ	0.18 N·m	1600 r/min	0.25 Arms							
		220V	60HZ	0.18 N·m	1620 r/min	0.25 Arms							

(※1: 軸貫通部及びケーブル先端部は除く。IP試験は実施しておりませんので相当品とお考え下さい。)

△					検閲 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAWS	TOYU TECHNICA CO., LTD. Saitama, Japan	品名 TITLE	図番 DWG.No.	日付 DATE	材質 MATERIAL	TIRD.ANG.PRO.
△					T.NARAKINO	K.NARAKINO	K.NARAKINO		防水防油型 INDUCTION MOTOR	F2714-01A	2012.02.28		第三角法
MARK	改訂日 DATE	改訂内容 REVISION/CHANGE	設計者 DESIGN	承認者 APPROVAL					型式 TYPE		尺度 SCALE	単位 UNIT	
									IP-003C4F		A2 1:1	mm	